

# VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA



Deumidificatore da incasso ARDP24L. Alimentazione con acqua refrigerata a 15/18°C, portata aria 200 m<sup>3</sup>/h, capacità di deumidificazione 24 l/g a 26°C, UR 65%. Misure 722x573x202 mm. Fornito senza controcassa e pannello.

codice	tipo	confezione
243.01.03	deumidificatore da incasso	1 pz
243.02.01	controcassa in lamiera zincata	1 pz
234.02.02	pannello in legno laccato	1 pz



Deumidificatore ed integratore da incasso ARDP24RD. Alimentazione con acqua refrigerata a 15/18°C, portata aria 200/300 m<sup>3</sup>/h, capacità di deumidificazione 24 l/g a 26°C, UR 65%. Pot. frig. sensibile 900 W. Misure 722x573x202 mm. Fornito senza controcassa e pannello.

codice	tipo	confezione
243.01.04	deumidificatore ed integratore da incasso	1 pz
243.02.01	controcassa in lamiera zincata	1 pz
234.02.02	pannello in legno laccato	1 pz



Deumidificatore da soffitto ARDCS26L. Alimentazione con acqua refrigerata a 15/18°C, portata aria 200 m<sup>3</sup>/h, capacità di deumidificazione 26,6 l/g a 26°C, UR 65%. Misure 247x645x550 mm.

codice	tipo	confezione
243.01.01	deumidificatore a soffitto	1 pz



Deumidificatore ed integratore da soffitto ARDCS26RD. Alimentazione con acqua refrigerata a 15/18°C, portata aria 200/300 m<sup>3</sup>/h, capacità di deumidificazione 26,6 l/g a 26°C, UR 65%. Potenza frigorifera sensibile 950 W. Misure 247x645x550 mm.

codice	tipo	confezione
243.01.02	deumidificatore ed integratore da soffitto	1 pz



Deumidificatore ed integratore a soffitto ARDCAP350D. Alimentazione con acqua refrigerata a 15/18°C, portata aria 350 m<sup>3</sup>/h, capacità di deumidificazione 38,3 l/g a 26°C, UR 65%. Potenza frigorifera sensibile 1390 W. Misure 593x705x262 mm.

codice	tipo	confezione
243.01.05	deumidificatore a soffitto	1 pz



Deumidificatore ed integratore a soffitto ARDCAP500D. Alimentazione con acqua refrigerata a 15/18°C, portata aria 500 m<sup>3</sup>/h, capacità di deumidificazione 60,1 l/g a 26°C, UR 65%. Potenza frigorifera sensibile 2070 W. Misure 570x732x322 mm.

codice	tipo	confezione
243.01.06	deumidificatore ed integratore da soffitto	1 pz



Unità di trattamento aria ARCRD300W canalizzabile con rinnovo e recupero di calore. Portata aria di mandata 80/300 m<sup>3</sup>/h, portata aria di espulsione 80/160 m<sup>3</sup>/h, capacità di deumidificazione 44,9 l/g a 35°C, UR 50%. Pot. frig. utile 1050 W. Misure 745x1120x276 mm.

codice	tipo	confezione
243.01.10	recuperatore di calore	1 pz
243.02.10	serranda motorizzata	1 pz
243.02.11	valvola 3 vie modulante	1 pz



Unità di trattamento aria ARCRD300A canalizzabile con rinnovo e recupero di calore. Portata aria di mandata 80/300 m<sup>3</sup>/h, portata aria di espulsione 80/300 m<sup>3</sup>/h, capacità di deumidificazione 44,9 l/g a 35°C, UR 50%. Pot. frig. utile 1050 W. Misure 851x1250x276 mm.

codice	tipo	confezione
243.01.11	recuperatore di calore	1 pz



Unità di ventilazione meccanica monostanza ad alta efficienza (>90%) con recuperatore di calore di tipo rigenerativo. Struttura ad alta resistenza in ABS antistatico, funzionamento in manuale o automatico, filtro G3, ventilatore assiale conforme Erp 2015, portata 25/50 m<sup>3</sup>/h.



codice	tipo	confezione
243.01.12	unità di recupero monozona	1 pz
243.02.12	comando max 4 unità	1 pz
243.02.13	alimentatore max 35 W	1 pz